



KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Deklaracja zgodności nr D2/2013

1. Producent wyrobu budowlanego: DEKSPOL P.P.H. Iwona Oleszak
61-047 Poznań ul. Terespolska 13
Zakład Produkcyjny : 62-300 Września, ul. Kościuszki 14
(pełna nazwa i adres zakładu produkującego wyrób)
2. Nazwa wyrobu budowlanego:
WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY IMPREGNAT DO DREWNA FIRESTOP
(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa)
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:
PKWiU 20.20.19.0
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:
do zabezpieczania przeciw ogniowemu drewnianych elementów budowlanych
(zgodnie ze specyfikacją techniczną)
5. Specyfikacja techniczna: Zaimpregnowane :
 - drewno sosnowe o grubości $\geq 20\text{mm}$ - metody powierzchniowe, impregnacja środkiem-
zużycie 1kg środka/ m^2 powierzchni drewna - uzyskuje klasyfikację ogniową **C-s1,d0**
według kryteriów PN-EN 13501-1+A1:2010 - wyrób trudno zapalny - zgodnie z warunkami
określonymi w tablicy 1 AT-15-3172/2012 wydanej przez Instytut techniki budowlanej.
 - drewno sosnowe o grubości $\geq 40\text{mm}$ - metody powierzchniowe, impregnacja środkiem-
zużycie 1kg środka/ m^2 powierzchni drewna - uzyskuje klasyfikację ogniową **B-s1,d0**
według kryteriów PN-EN 13501-1+A1:2010 - wyrób trudno zapalny - zgodnie z warunkami
określonymi w tablicy 1 AT-15-3172/2012 wydanej przez Instytut techniki budowlanej.
 - drewno sosnowe o grubości $\geq 20\text{mm}$ - metody wgłębne, impregnacja 20% roztworem wodnym
środka- zużycie 40kg suchej masy środka / m^3 objętości drewna - uzyskuje klasyfikację
ogniową **B-s1,d0**, według kryteriów PN-EN 13501-1+A1:2010 - wyrób niezapalny - zgodnie z
warunkami określonymi w tablicy 1 AT-15-3172/2012 wydanej przez Instytut techniki
budowlanej.
 - drewno sosnowe o grubości $\geq 40\text{mm}$ - metody wgłębne, impregnacja 20% roztworem wodnym
środka- zużycie 35kg suchej masy środka / m^3 objętości drewna - uzyskuje klasyfikację
ogniową **B-s1,d0**, według kryteriów PN-EN 13501-1+A1:2010 - wyrób niezapalny - zgodnie z
warunkami określonymi w tablicy 1 AT-15-3172/2012 wydanej przez Instytut techniki
budowlanej.
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:
Ciecz o barwie wg specyfikacji, pH roztworu: $6 \pm 0,3$,
gęstość roztworu: $1,08 \pm 0,03\text{g/cm}^3$;
agresywność korozyjna wobec stali : średnia, malejąca;
zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie: $\leq 0,1\%$;
(dane niezbędne do identyfikacji typu określone w
programie badań)
7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu
lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie
oceny zgodności wyrobu budowlanego:
Instytut Techniki Budowlanej Zakład Certyfikacji AC 020
CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Nr ITB-0407/W

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest
zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Poznań 08.02.2013r.
(miejsce i data wystawienia)

Iwona Oleszak
.....
(imię, nazwisko i podpis osoby
upoważnionej)

DEKSPOL PPH, Iwona Oleszak
61-047 Poznań, ul. Terespolska 13
NIP: 782-006-61-31

www.dekspol.pl

Biuro handlowe:
62-300 Września, ul. Kościuszki 14
tel./fax (61) 640 00 09
e-mail: biuro@dekspol.pl
Bank: BZ WBK S.A. o/Września
45 1090 1421 0000 0000 4201 5144