

RYTM – L Sp. z o.o.
Ul. Strefowa 14
43-100 Tychy

RYTM – L Sp. z o.o.
43-100 Tychy, ul. Strefowa 14
NIP 632-18-01-965, Reg. 277237411
ul. +48 33 7734 00 00, tel. +48 33 7734 00 11

KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI Nr 11/2010

1. Producent wyrobu:

•RYTM-L Sp. z o.o. ul. Strefowa 14, 43-100 Tychy

2. Nazwa wyrobu:

•Piana montażowa wężykowa / pistoletowa PPU-1 MAX wersja pistoletowa i wężykowa (nazwa, nazwa handlowa, typ, gatunek, klasa)

3. Klasyfikacja wyrobu: PKWiU 20.30.22.0

(Symbol SWW lub PKWiU)

4. Przeznaczenie i zakres stosowania:

•Piana poliuretanowa przeznaczona do uszczelniania przestrzeni między ościeżkami, ościeżnicami drzwiowymi i okiennymi, wykonanymi z drewna, metalu lub PCV oraz do montażu drzwi i okien, a także do wypełniania pęknięć i niewielkich szczelin w połączeniach między elementami przegród w budynku.

(zgodnie ze specyfikacją techniczną)

5. Specyfikacja techniczna:

Aprobata Techniczna ITB pt. „Piana Poliuretanowa Expert Lin / PPU-1/ Partner Fix/ Mr. Quick / Lakpur/Mountflex / Baumaster / Bausystem / Desnner / Haussen / RawlPro –LATO i Expert Lin / PPU-1/ Partner Fix/ Mr. Quick / Lakpur/Mountflex / Baumaster / Bausystem / Desnner / Haussen / RawlPro –ZIMA „numer AT-15-5723/2010 wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie 01 czerwca 2010 roku.

(numer, tytuł i rok wydania aprobaty technicznej oraz nazwa jednostki aprobowanej)

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego :

Poz	Właściwości	Wynik badania lato		Wynik badania zima	
		Piana wężykowa	Piana pistoletowa	Piana wężykowa	Piana pistoletowa
1	Gęstość pozorna [kg/m ³]	19 +/-10%		22 +/-10%	
2	Nasiąkliwość wodą po 24h przy częściowym zanurzeniu[kg/m ²]	≤1		≤2	
3	Zmiana wymiarów liniowych , % po 24h w: - temp.+40°C i wilgotności względnej 95% - temp. +70°C	+/-3		+/-5	
4	Napężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym , kPa	≥40		50	
5	Wytrzymałość na rozciąganie , kPa	≥100	≥100	≥100	≥100
6	Przyczepność pianki , kPa, do : - drewna - stali	≥120 ≥100	≥120 ≥100	≥200 ≥100	≥180 ≥150

(Dane niezbędne do identyfikacji typu określone w programie badań)

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu , jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:


Zespół Laboratoriów Badawczych akredytowany przez Polskie Centrum Akredytacji certyfikat akredytacji nr AB 023 ; Nr raportu z badań typu NK-00848/P/2010

Deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt.5.

Tychy dn.30.06.2010.r.

(miejsce i data wystawienia)

RYTM-L Sp. z o.o.
Główny Specjalista - Technolog


Małgorzata Stolińska

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)