

Karta techniczna wyrobu**1. Opis produktu****Czyścik MAX**

Czyścik to nowoczesny preparat do czyszczenia świeżo zabrudzonych systemami poliuretanowymi powierzchni oraz pistoletów aplikacyjnych. Zastosowany w preparacie gaz nośny stanowi mieszaninę nieszkodliwą dla warstwy ozonowej.

2. Zastosowanie

Usuwa nieutwardzone piany i kleje poliuretanowe, jest niezbędny do czyszczenia zaworów w pojemnikach i pistoletach dozujących jednokomponentową pianę montażowo - uszczelniającą, Doskonały środek do odtłuszczenia powierzchni stalowych przed zastosowaniem poliuretanów i silikonów.

3. Informacja o składnikach

Zawiera węglowodory alifatyczne >30%, aceton

4. Parametry techniczne

Parametry	Wartość
Stan skupienia	Ciecz pod ciśnieniem gazu płynnego, aerozol
Barwa	bezbarwny
Zapach	Charakterystyczny, drażniący
Gęstość	0,78 -0,79 g/cm ³
Wartość pH	Nie dotyczy
Temperatura stosowania	Od +5°C do +35°C
Rozpuszczalność:	
a) w wodzie	mieszalny
b) w rozpuszczalnikach organicznych	mieszalny

5. Sposób użycia

Czyszczenie powierzchni:

Na zawór preparatu Czyścik nałożyć dołączoną czerwoną główkę rozpyłową. Spryskać świeże zabrudzenia z pian lub klejów poliuretanowych. W przypadku czyszczenia zabrudzonego ujścia pojemnika piany poliuretanowej dokładnie rozpylić Czyścik na zawór i adapter pistoletowy. Zabrudzenia usunąć suchą szmatką.

Czyszczenie pistoletu:

Należy odłączyć pistolet od pojemnika z pianą poliuretanową i pozostałą w pistolecie resztę piany poliuretanowej usunąć poprzez naciśnięcie dźwigni pistoletu. Nałożyć czerwoną główkę rozpyłową na zawór Czyścik i spryskać łącznik - gniazdo pistoletu. Zdjąć czerwoną główkę i umieścić Czyścik w gnieździe pistoletu, ponownie nacisnąć dźwignię pistoletu. Czynność powtarzać do chwili całkowitego oczyszczenia z piany poliuretanowej wewnętrznych części pistoletu. Dokładnie osuszyć wszystkie czyszczone powierzchnie.

Ważne zalecenia:

Przed użyciem zapoznaj się z Ostrzeżeniami i zaleceniami BHP.

Nie pozostawiać preparatu Czyścik przymocowanego do pistoletu po jego oczyszczeniu, ponieważ może to spowodować uszkodzenie uszczelki znajdującej się w pistolecie aplikacyjnym. Nigdy nie czyścić pistoletu wodą!

Nie demontować i nie rozkładać pistoletu na części w celu oczyszczenia.

6. Ostrzeżenia i zalecenia

Zagrożenia:

Skrajnie łatwopalny aerozol

Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem

Działa drażniąco na oczy

Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy

Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry

Środki ostrożności:

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę

Chronić przed dziećmi

Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.

Nie wdychać par/rozpylonej cieczy

Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Informacje ostrzegawcze:

Przed użyciem przeczytać etykietę. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122°F. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Zawartość/pojemnik usuwać do/ zgodnie z krajowymi przepisami.

7. Przechowywanie i okres przydatności

Przechowywać pojemnik w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu w pozycji pionowej w temperaturze +5°C do +35°C (zalecana pokojowa).

Okres ważności: 36 miesięcy. Data ważności: na opakowaniu

8. Opakowanie

Czyścik do pistoletów i pian poliuretanowych MAX o pojemności 500ml

9. Środki ostrożności

Przed użyciem zapoznaj się z warunkami bezpiecznego użytkowania wyrobu umieszczonymi na opakowaniu i w niniejszej karcie. Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania i zagrożeń stwarzanych przez produkt zawarte są w Karcie Charakterystyki Produktu Niebezpiecznego.

10. Ograniczenia stosowania

Czyścika nie należy:

- stosować w zamkniętych przestrzeniach instalacji czy pomieszczeń
- mieszać z innymi substancjami chemicznymi
- stosować powyżej temperatury +35°C

Data aktualizacji : 26. 02. 2015

Ograniczona gwarancja:

Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału, jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż wyżej opisane. W przypadkach wątpliwych należy wykonywać własne próby lub zasięgnąć porady producenta.

Prawidłowe, a tym samym skuteczne, stosowanie preparatu nie podlega naszej kontroli, dlatego gwarancją objęta jest tylko, jakość naszego wyrobu.

Czyścik MAX