RYTM TRADE Sp. z o.o., ul. Strefowa 14, 43-100 Tychy

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 7/ Techna Professional B1/2017

1.Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Piana poliuretanowa o nazwie handlowej Techna Professional B1

2.Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Piany poliuretanowe Techna Professional do uszczelniania przestrzeni przy montażu okien i drzwi.

3.Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Pianka poliuretanowa Techna Professional B1 przeznaczona do uszczelniania szczelin oraz poziomych i pionowych złączy liniowych połączeniach między przegrodami nieruchomymi wykonanymi z betonu zwykłego, betonu komórkowego, bloczków betonowych lub elementów murowych z pełnymi spoinami, o gęstości co najmniej 650 kg/m^3.Pianka może być również zastosowana do uszczelniania przestrzeni między ościeżami, ościeżnicami drzwiowymi i okiennymi, wykonanymi z drewna, metalu lub PVC oraz do montażu drzwi i okien, a także do wypełniania pęknięć i niewielkich szczelin w połączeniach między elementami przegród w budynku.

4.Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji:
RYTM TRADE Sp. z o.o., ul. Strefowa 14, 43-100 TYCHY, Polska

5.Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
Nie dotyczy

6.Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 1 Badanie typu

7.Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: **nie dotyczy**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji[2]: **nie dotyczy**

7b. Krajowa ocena techniczna: **Aprobata Techniczna ITB AT-15-9418/2014**

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu[2]MPA NRW 34, Materialprufungsamt Nordrhein-Westfalen, Marrsbruchstrasse 186,D-44287 Dortmund, 230009790.

8.Deklarowane właściwości użytkowe:

Poz.	Właściwości	Wymagania	Metody badań
1 [1)]	Gęstość pozorna (szczelinowa), kg/m^3	20 ± 10 %	PN-EN ISO 845:2010
2	Gęstość całkowita (z naskórkiem, po 24 h i 7 dniach), kg/m^3	25 ± 10 %	p. 5.6.2
3	Przyrost wysokości piany w szczelinie (stopień ekspansji), %	50 ± 10 %	p. 5.6.3
4	Czas cięcia, minuty	28 ± 10 %	p. 5.6.4