

FARBA AKRYLOWA AKRYLMAX

OPIS PRODUKTU

Farba akrylowa **MAX** to dekoracyjno - ochronna farba, nie zawierająca w swoim składzie rozpuszczalników, do stosowania wewnątrz, przyjazna dla ludzi i środowiska. Tworzy powłokę matową, o wysokiej białości, nadając ścianom estetyczny wygląd oraz równocześnie pozwalając im „oddychać”.

ZASTOSOWANIE

Farba akrylowa **MAX** przeznaczona jest do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, tj. mieszkalnych, biurowych, użyteczności publicznej.

SPOSÓB UŻYCIA

1. Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być mocne, suche, bez kurzu i innych zanieczyszczeń. Świeże tynki cementowo-wapienne mogą być malowane po wyrezonowaniu, tj. po min. 3-4 tygodniach, gipsowe – po 2 tygodniach. Stare powłoki farb klejowych usunąć. Stare, o słabej przyczepności powłoki farb emulsyjnych należy również usunąć, natomiast o dobrej przyczepności – umyć wodą z dodatkiem detergentu.

2. Gruntowanie

Nowe oraz chłonne podłoża należy zagruntować. Po wyschnięciu gruntu, tj. min. 2 godzinach można nakładać pierwszą warstwę farby **MAX**. Drugą warstwę nakładamy po wyschnięciu pierwszej, tj. po min. 2 godzinach.

3. Malowanie

Farbę akrylową **MAX** można nanosić wałkiem, pędzlem lub przez natrysk. Bezpośrednio przed rozpoczęciem prac malarskich farbę dokładnie wymieszać. W razie konieczności można rozcieńczyć niewielką ilością wody (do pierwszego malowania dodać max 10% wody, do drugiego – max 5%).

Prace malarskie prowadzić w zakresie temperatur podłoża i otoczenia od +10°C do + 30°C. W temperaturze +20°C i względnej wilgotności powietrza 55% czas wysychania powłoki wynosi ok. 6 godzin. Niska temperatura oraz podwyższona wilgotność powietrza wydłużają czas wysychania. Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia umyć wodą.

WYDAJNOŚĆ

do 10m² z 1 litra wyrobu, przy jednokrotnym malowaniu, w zależności od chłonności podłoża

BHP i Ppoż.

Wyrób niepalny. W myśl obowiązujących przepisów nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla zdrowia człowieka i środowiska. Chronić przed dziećmi.

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produkt: Kat. A/a/FW, wartość dopuszczalna: 30g/l. Produkt zawiera max 30g/l

Produkt zawiera mieszaninę 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

SKŁADOWANIE

24 miesiące w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. Data ważności na opakowaniu. Wyrób przechowywać w temperaturze od +5°C do + 30°C. Chronić przed mrozem. Wyrób przemrożony nie nadaje się do dalszego użytku.



KARTA TECHNICZNA



WYMAGANIA

Wyrób spełnia wymagania normy polskiej PN-C-81914, rodzaj III.

Krajowa Deklaracja zgodności nr MAX/ 1/ 2018 z dnia 14.03.2018