



Najlepsza chemia budowlana
Najlepsza dystrybucja

Karta techniczna produktu

Data aktualizacji: 10.04.2019

Nazwa: MAX KLEJ HYBRYDOWY HIGH TACK

Właściwości: Klej HIGH TACK to klej montażowy na bazie najnowszej generacji polimerów hybrydowych. Posiada wyjątkową wytrzymałość na zerwanie - możliwe obciążenie aż do 22 kg/cm². Przykleja ciężkie przedmioty do podłoża bez konieczności ich podpierania. Klej może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń – jest wodoodporny i odporny na mróz i UV. Jest bezwonny i malowalny. Po wyschnięciu odporny na temperatury od -40 do +90 oC.

Zastosowanie : MAX HIGH TACK doskonale klei: beton, kamień, klinkier, glazurę, ceramikę, lustra, szkło, drewno, OSB, MDF, płyty G-K, korek, PCW oraz inne materiały budowlane.

Sposób stosowania: Podłoże powinno być czyste, suche i odtłuszczone. Klej nanosić pistoletem do gęstych mas równoległe pionowymi pasami lub punktowo. Ilość kleju dostosować do wielkości i ciężaru klejonych elementów. Z uwagi na różnorodność tworzyw, przy plastikach przeprowadzić test. Nie stosować do PE, PP, PC, gumy i papy. Nanosić w temperaturze +5 do +40 °C. Czas schnięcia 2-3 mm/24 h.

Wydajność: Z jednego kartusza 300 ml uzyskuje się ok. 18 mb spoiny o wymiarach 4 x 4 mm

Opakowania / Kartusz 290 ml.

Kolor: Biały

Składowanie i transport 18 miesięcy. Data ważności na opakowaniu. Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze od +5 do +25 oC.

Atesty, aprobaty: Karta Charakterystyki

Dane techniczne:

1	Czas utwardzania wglębnego	2-3 mm/24 h
2	Temperatura aplikacji (stosowania)	+5° do +40°C
3	Odporność termiczna (utwardzonego produktu)	-40° do +90°C

Wyprodukowano w UE dla

PIONEX Piotr Gabryś, ul. Wyzwolenia 89, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 547-008-06-25,

tel: 33/ 811 87 50, fax: 33/ 821 97 14, biuro@pionex.com.pl,

Oddział w Katowicach: ul. Oswobodzenia 1, 40-403 Katowice, tel: 32/ 352 07 12(3), fax: 32/ 352 32 86, katowice@pionex.com.pl

Oddział Rzeszów: ul. Boya Żeleńskiego 27, 35-105 Rzeszów, tel/fax:17/ 863 63 83, rzeszow@pionex.com.pl Oddział Lublin: ul.

Chemiczna 7, 20-329 Lublin, Tel: 81/7441707, lublin@pionex.com.pl